

Twinsteel
stil, sterk, stofdicht

TWINSTEEL
SILENT DOORS

UNIS 50 Draai- en schuifdeuren

'n Economische heel aantrekkelijke oplossing

- 'N GOED PRODUCT
- FLUISTERSTIL
- EIGENZINNIG ONTWERP
- NET 'N BEETJE BETER



Het Beste krijgen is de kunst.

Twinsteel® Bedrijfsdeuren

- Goed en degelijk product.
- Robuuste, stevige constructie.
- Korte levertijd, snelle plaatsing.
- Uitermate concurrerend geprijsd.
- Verrassend duurzaam, solide en stabiel.
- Deurpanelen compleet met essentiële afdichtingen.
- Uitstekend te reinigen door het gladde oppervlak.



UNIS 50 Draai- en schuifdeuren

'n Economische heel aantrekkelijke oplossing

- 'N GOED PRODUCT
- FLUISTERSTIL
- EIGENZINNIG ONTWERP
- NET 'N BEETJE BETER



Twinsteel® Stil, sterk en stofdicht.

De Twinsteel® Unis DD-50 industriedraaideur, wordt uitgevoerd met gemoffelde panelen, dikte 50 mm, kleur RAL 9002, inclusief geanodiseerd aluminium kader-profielen en aluminium kozijn. Variabele breedtemaat tot 100 cm, de hoogtemaat blijft altijd 220 cm. Plastics uitvoering in kleur is mogelijk. De Unis DD-50 industrie deuren zijn tevens leverbaar als stof- en geluiddichte enkele en dubbele bedrijfsdraaideur. Rondom rubber afdichting en een sleep-rubber. Roestvrijstalen slot met euro-cylinder.

- Halfopdekdeur
- Snelle eenvoudige montage
- Uitermate geschikt voor natte ruimtes
- Strak en hygiënisch afgewerkt
- Links- en rechtsdraaiend leverbaar
- Gelakte dagkanten.

Voedselveilig. Foodsafe en Fast Clean

De geïsoleerde Twinsteel® bedrijfsdeuren zijn ook leverbaar in HACCP uitvoering, ze worden dan opgebouwd met Foodsafe gemoffelde of R.V.S. panelen. De Unis DD-50 deuren zijn speciaal voor de Foodsector ontwikkeld om te voldoen aan hoge hygiënische eisen en zijn geschikt voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne. Door de robuuste uitvoering zijn ze inzetbaar voor intensief industrieel gebruik. Alle schuifdeuren worden standaard voorzien van een geanodiseerd aluminium kozijn. Alle gebruikte materialen zijn dan geschikt om dagelijks gereinigd te worden.

Bedrijfsdeuren (deurdikte 50 mm)

50 mm geïsoleerde eps draaideur uitgevoerd in de kleur RAL 9002 standaard afmeting 1000 x 2200 mm geleverd inclusief geanodiseerd aluminium kozijn en dagkantafwerking. Roestvrijstalen slot met euro-cilinder. Rondom rubber afdichting en een sleeprubber.